

POOL STONE

REVESTIMIENTOS



MANUAL TÉCNICO

4. INSTRUCCIONES GENERALES DE COLOCACIÓN

(Advertencia importante: cada colocador/usuario se hace responsable por el destino o uso que va a dar a las piezas así como de la correcta preparación de las superficies y adhesivos utilizados en su colocación. Las instrucciones de uso son recomendaciones generales y no garantizan el resultado final del trabajo)

4.1 USOS Y APLICACIONES

Piscinas, espejos de agua, suelos y paredes, revestimientos internos y externos.

4.2 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO

Cada caja de Pool Stone contiene $\frac{1}{2}$ metro cuadrado de revestimiento y su peso aprox. es de 11kg.

No exceder la cantidad máxima de apilamiento de 8 (ocho) cajas.

Almacenar el producto en un lugar limpio, seco y cubierto.

Importante: las cajas no deben mojarse ni humedecerse debido a que el embalaje de cartón podría eventualmente manchar las piezas de Pool Stone.

4.3 PREPARACIÓN

La superficie donde se asienta la piedra debe estar perfectamente limpia, libre de polvo, partículas sueltas y grasa, nivelada y aplomada. Antes de asentar, mojar las piedras para eliminar el polvo o cualquier residuo que pudiera interferir con la adherencia.

4.4 INSTALACIÓN

Dependiendo del color seleccionado, varía la tonalidad por color.

Por ejemplo, el mix de color verde tiene un patrón de 4 tonalidades, por lo cual al momento de la instalación es recomendable mezclar bien las piedras para mantener un orden y diseño.

Para tener una adherencia adecuada y durabilidad del trabajo utilizar adhesivo super flexible impermeable. La aplicación del adhesivo, no debe superar los 0,5 m² a la vez para su correcta adherencia, asimismo que no exceda el tiempo entre la propagación del mortero en la capa de alisado y el instante en el que ya no tiene la capacidad adhesiva.

La aplicación de la masa ya mezclada de acuerdo a las especificaciones del fabricante debe hacerse con una llana dentada de 8 o 10 mm. La masa adhesiva debe ser aplicada con la parte lisa de la llana con un ángulo de 30° y se debe extender uniformemente sobre la superficie, dejando una capa de 4 a 6 mm de espesor.

Se recomienda colocar las piezas tomando juntas de 1mm a 1,5mm mediante la asistencia de una cruz.

Para la terminación de las juntas se recomienda utilizar pastina marmolítica entonada según color del mix elegido, método de aplicación tradicional aguado con secador.

Luego de un correcto secado a las 48 hs limpiar con solución de ácido en agua al 20%.

Una vez terminada la instalación, si se desea pulir zonas puntuales y eliminar pequeños desniveles puede utilizarse amoladora y discos flapper con el debido cuidado y mojando la superficie previamente. Se recomienda usar pads adhesivos como interfase para los discos.

INSTRUCCIONES GENERALES DE COLOCACIÓN

1. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Pool Stone un innovador revestimiento en presentación de piezas pulidas de 11 x 11 con un espesor de 1,5 cm lo que facilita notablemente su colocación y resalta su terminación final.

Cada pieza de revestimiento marmolítico prensado es pulido para lograr una suave textura. Fabricado con insumos minerales de calidad y diversa granulometría, polímeros y aditivos que otorgan alta resistencia y durabilidad.

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

Al ser una pieza pulida (sin porosidad), evita el crecimiento de bacterias en su superficie, logrando fácilmente una transparencia en el espejo de agua.

Cada piedra es térmicamente estable, no absorbe calor fácilmente.

Debido a su composición tienen larga durabilidad y fácil mantenimiento por su alta resistencia a la abrasión. Asimismo, el mantenimiento del agua es más fácil y económico.

Al ser una pieza prensada, se mantienen las mismas medidas en cada una de ellas facilitando y agilizando la colocación.

Se presentan en variedad de colores y combinaciones que permanecen inalterables en el tiempo gracias a la combinación de pigmentos especiales y piedras naturales.

3. VARIEDADES DE COLORES Y COMBINACIONES

MIX AZUL
MIX VERDE
MIX BEIGE
MIX NEGRO
BLANCO



5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

5.1 CUIDADO DEL REVESTIMIENTO:

Se recomienda el mantenimiento anual del natatorio, al aire libre utilizar hidrolavadora y/o cepillar. En caso de no mantener correctamente el revestimiento y llegado el caso de que se manche alguna pieza, se puede volver a pulir para retomar el color original de la misma.

5.2 TRATAMIENTO EN ZONAS SECAS:

El recubrimiento con resina acrílica es adecuado para dar brillo o un aspecto mojado a las piezas que estén en áreas secas. Limpiar previamente el área donde se aplica la resina acrílica, y seguir siempre las instrucciones del fabricante del producto. Las piedras deben estar completamente secas, libres de humedad y de polvo.

5.3 CUIDADO DEL AGUA:

El uso de cloro en el mantenimiento del agua es necesario para eliminar microorganismos que producen enfermedades y ayuda a mantener claridad del agua.

La dosis inicial recomendada como norma general es de 200 gramos cada 10.000 litros de agua dependiendo esta medida de la frecuencia de uso del natatorio, temporada del año, temperatura, lluvias.

¿Qué tipo de cloro utilizar?

En piletas revestidas se puede usar cualquier tipo de cloro: granulado, líquido, disolución rápida o disolución lenta. Como recomendación para piletas revestidas con Pool Stone preferimos cloro en pastillas o cloro granulado (en polvo) de disolución lenta.

Mantenimiento del PH:

Controlar y mantener el PH en 7.2 (se sugiere comprar kit de medición manual para controlar el PH) es recomendado utilizar ácido muriático para regular el PH.


Recomendaciones para mantenimiento de aguas duras - sarro: No utilizar cloro líquido, emplear cloro en pastillas y granulado de disolución lenta.

Utilizar ácido muriático para controlar el PH.

Emplear en forma permanente acondicionadores de agua, los mismos actúan directamente sobre la composición de los minerales del agua evitando incrustaciones calcáreas y mejorando la transparencia (ajustar la dosificación según indicación del fabricante del producto elegido y cantidad de litros del natatorio).



POOL STONE

 +54 9 11 2313-5643

 info@pool-stone.com.ar

 @poolstone

 www.pool-stone.com.ar