

# MANUAL DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO POOL STONE TRAVERTINO



**POOL  
STONE**  
REVESTIMIENTOS

# INSTRUCCIONES GENERALES DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

## PRESENTACION DEL PRODUCTO

Piezas de Ancho: **30 cm**, Largo: **60 cm** y Espesor: **1,6 cm**

Peso aproximado por PLACA: **5,7 kg**

Para más información se sugiere consultar la ficha técnica de producto.

## RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto Pool Stone Travertino se entrega palletizado, aproximadamente **18 m2 por cada pallet**.

Es importante no dejar las piezas expuestas a humedad, lluvias o intemperie prolongada para evitar deterioro de las mismas previamente a su colocación.

Las piezas deben almacenarse en el mismo formato en el que se encuentran palletizadas. De canto, cara con cara y con la cantidad de hileras máximo que presente la tarima recibida. Como se mencionó anteriormente, en caso de no proceder a su colocación inmediatamente recibido el material, es importante que se proteja la mercadería de los daños que pueda ocasionar la intemperie, almacenar en sector cubierto, libre de humedad.

## USOS Y APLICACIONES

**Advertencia:** cada colocador/usuario se hace responsable por el destino o uso que va a dar a las piezas así como de la correcta preparación de las superficies y adhesivos utilizados en su colocación.

Las instrucciones de uso son **recomendaciones generales** y no garantizan el resultado final del trabajo. Sus usos mas frecuentes son en piscinas, espejos de agua, suelos y paredes, revestimientos internos y externos.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie donde se asienta el revestimiento debe estar perfectamente limpia, libre de polvo, partículas sueltas y grasa, nivelada y aplomada. Antes de asentar, limpiar el revestimiento para eliminar el polvo o cualquier residuo que pudiera interferir con la adherencia.

# INSTRUCCIONES GENERALES DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

## INSTALACIÓN

El material debe colocarse sobre carpeta nivelada.

Utilizar adhesivo superflexible según indicado en ficha técnica.

Cepillar el dorso de las piezas con cepillo de acero para eliminar la película generada por el fragüe.

Colocar la mezcla de adhesivo sobre la carpeta nivelándola con llana dentada de entre 6mm a 8mm.

Aplicar una capa liviana de pegamento en la cara interna de la pieza que se está colocando, este proceso puede realizarse con la parte lisa de la llana. También se puede llevar a cabo preparando adhesivo con buena fluidez y pintando la pieza con una brocha.

Se recomienda colocar las piezas tomando juntas de mínimo 3mm a 5mm como máximo, para esto utilizar separadores.

Colocar la pieza presionando la misma sobre la carpeta asegurándose que la totalidad de la pieza este en contacto con la carpeta (no dejar huecos).

Para la terminación de las juntas se recomienda utilizar pastina marmolítica entonada según color del revestimiento elegido. Se recomienda aplicar con espátula en las juntas. Limpiar los residuos de pastina depositados en el revestimiento con esponja húmeda.

Una vez colocado y empastinado el revestimiento, se debe aguardar 24hs para tránsito liviano/peatonal.

Dependiendo de las condiciones climáticas, el curado final puede ocurrir entre 48 y 72 hs de terminada la colocación (hasta el secado total del pegamento).

## APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

El impermeabilizante genera una película protectora en el revestimiento contra manchas y formación de hongos. Utilizar Impermeabilizante Siliconado para pisos Poolstone.

- Antes de su aplicación asegurarse que no exista humedad y haber alcanzado el curado final del piso colocado (72hs).
- Secar y limpiar las superficies liberándolas de polvo, grasa y cualquier partícula existente.
- Colocar el impermeabilizante puro y sin diluir extendiéndolo en forma suave y pareja, utilizando una esponja, rodillo, pulverizador o mopa.
- Aplicar una segunda mano luego de horas de oreo de la primera mano.
- Aguardar 48hs luego de la última mano para proceder al llenado del natatorio.



POOL  
STONE  
REVESTIMIENTOS



+54 9 11 2313-5643



@poolstone



[www.pool-stone.com.ar](http://www.pool-stone.com.ar)